
// SCALDASALVIETTE AD ACQUA // WATER HEATED TOWEL RAIL // *ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ ВОДЯНОЙ*

DA COLLEGARSI ALL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
TO BE CONNECTED TO THE HEATING SYSTEM
ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СИСТЕМЕ ГВС ИЛИ ОТОПЛЕНИЮ




INT. 370 mm
INT. 470 mm

PRESSIONE DI ESERCIZIO MASSIMA: **600 kPa**
PRESSIONE DI COLLAUDO STANDARD: **800 kPa**
PRESSIONE DI COLLAUDO IN LABORATORIO: **1500 kPa**
TEMPERATURA MASSIMA DI ESERCIZIO: **95°C**
MATERIALE: **OTTONE**

MAXIMAL WORKING PRESSURE: **600 kPa**
STANDARD TESTING PRESSURE: **800 kPa**
TESTING PRESSURE IN LABORATORY: **1500 kPa**
MAXIMAL WORKING TEMPERATURE: **95°C**
MATERIAL: **BRASS**

МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ: **600 kPa**
СТАНДАРТНОЕ ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ: **800 kPa**
ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ В ЛАБОРАТОРИИ: **1500 kPa**
МАКСИМАЛЬНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ТЕМПЕРАТУРА: **95°C**
МАТЕРИАЛ: **ЛАТУНЬ**





// SOLE ART. 440

IT Scaldasalviette fisso componibile in tubo di ottone Ø25mm.
MODULO AGGIUNTIVO: 180mm
VERSIONE COMBINATA: disponibile
VERSIONE MONOTUBO: disponibile (valvola non compresa)
MONTAGGIO A PAVIMENTO: disponibile
SPORGENZA DAL MURO: 125mm

EN Fixed modular heated towel rail in brass tube Ø25mm.
ADDITIONAL MODULE: 180mm
COMBINED VERSION: available
SINGLE TUBE VERSION: available (valve not included)
FLOOR CONNECTION: available
DISTANCE FROM THE WALL: 125mm

RU тационарный модульный полотенцесушитель из латунной трубы диаметром Ø25 мм.
Дополнительный модуль: 180 мм
Комбинированная версия: Доступный
Однотрубная версия: Доступный (клапан не включен)
Напольное подсоединение: Доступный
Расстояние от стены: 125 мм

ACCESSORI DISPONIBILI A RICHIESTA
OPTIONALS AVAILABLE ON REQUEST
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ



Optionals pag. 174



Optionals pag. 173